

Ketaus židinyš KRATKI WIKTOR 14 kW Ø 200

SKU: WIKTOR/PF EAN: 5901350010976



Techniniai duomenys

Bendroji informacija

Versija	Priekyje
Nominali galia (kW)	14
Šildymo galios diapazonas (kW)	6-18
Šiluminis efektyvumas (%)	79.5
Kaminų dujų temperatūra (oC)	286
Maksimalus ruošinio ilgis (cm)	45
Mažiausias privalomas aktyvus įleidimo grotelių plotas (cm2)	≥700
Mažiausias privalomas aktyvusis išleidimo grotelių laukas (cm2)	≥900
išmetamųjų dujų išleidimo angos skersmuo	200
Spalva	Juoda
UŽDARYMO	False
Apdailos medžiaga	Ketaus
Durų atidarymas	Kairė

Energijos efektyvumas

Energijos klasė	A
EVEK	105
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (%)	70
Šilumos galia patalpoms šildyti (kW)	14
CO emisija (esant 13 % O2) ≤ nurodoma %	0.137
CO emisija (mg/m3)	1710
Žiedadulkių emisija (mg/m3)	15
NOx emisija (mg/m3)	150
OMC emisija (mg/m3)	91
Kaminų dujų masės debitas (g/s)	11.8

Sertifikatai / Atitiktis

Sertifikatai **Ekologinis dizainas**

Papildoma informacija

Įranga	Ašpanas, Oro įsiurbimas - papildoma galimybė
PRIEKIS	Ketaus priekis su keraminiu stiklu
Kuro tipas	Pagardinta lapuočių mediena (drėgmė ≤20%)
vienetų skaičius pakuotėje.	2
EAN	5901350010976

Fizikiniai parametrai

Plotis (cm)	73.8
Aukštis (cm)	64.5
Gylis (cm)	38.4
Waga	124

